

Ag⁺ エイジー アクアコート AQUA COAT

取扱い説明書

主な用途

- 金属の防錆・美観・保護
- シャーシ塗装（防錆）
- 木製品の防カビ（表面保護）

本製品は 各種法令（有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則（特化則）、消防法（危険物）、PRTR法等の適用を受けません。

効果持続期間は目安で12カ月～18カ月ですが、塗布状態や被塗物の環境により異なります。あらかじめご了承ください。

塗装作業時には必ず保護マスク、保護手袋、保護眼鏡等を着用して行ってください。



使用する前、よく振ってからご使用ください。

塗装前には被塗物の 錆、泥、砂、油分等の汚れをしっかりと落としてご使用ください。

スプレー塗装は、チップ口径が1.5ミリ以上のスプレーガンを使用してください。塗装の際は、被塗物との距離を15～25cm程度、適宜距離を置いてスプレーしてください。



一度に厚塗りを行わず、一度目は捨て吹き程度に軽く下地をおさえ、10～20分程度時間を置いてから二度目にしっかりと塗布してください。

木製品に塗布する場合、下塗り後、当商品を塗布しご使用ください。



粘度調整で水で薄める場合は 質量の5%までにしてください。
※ 水で薄めた場合、通常より乾燥時間が長くなります。

塗装後、使用した器具の洗浄を速やかに行ってください。

塗装後、高圧洗浄機などを使用する場合は 1m 程度離して使用してください。



日光の直射や凍結を避け屋内に火気、熱源から遠ざけて保管してください。

製造元：環境シルバー株式会社